

## JadoMAX

*Pintura de dispersión, para interiores*

### Descripción del producto

#### Campo de aplicación

Pintura plástica basada en una dispersión de resina estireno acrílica, mate, destinada a la decoración de interiores. Diseñada para tener una blancura y una cubrición muy superior a lo estándar.

#### Propiedades

Gracias a la blancura de este producto hace que los espacios pintados ganen considerablemente en luminosidad confiriendo a la estancia una armonía que recuerda a paisajes mediterráneos. Su elevado poder cubriente hace que, con el sistema de aplicación recomendado, la pintura cubra perfectamente con dos manos y en muchos casos solo con una. En la mayoría de casos incluso disimula las juntas previamente lijadas del pladur. Diluible con agua. Transpirable.

**Aplicable también con airless.**

#### Composición de la pintura:

Dispersión de resina estireno acrílica, dióxido de titanio, extenders, y aditivos varios como conservante, aditivos reológicos, humectantes...etc.

#### Almacenaje:

Conservar en sitio fresco preservando de las heladas y la exposición directa del sol.

#### Envasado:

La pintura se comercializa en envases de 15 y 4 litros.

#### Limpieza del material:

Utilizar agua para la limpieza de todo el material empleado.

### Características técnicas

Cumple con los requisitos, según **UNE 48243:2007**, exigibles a las pinturas plásticas en dispersión acuosa dirigidas al pintado de superficies interiores de edificios, sobre paredes y techos de yeso, cemento y sus derivados, convenientemente preparadas.

**Resistencia al frote en húmedo según UNE 48243: 2007:** Tipo II  
Según **UNE-EN 13300** la pintura se clasifica como:

- ✓ **Grado de brillo:** mate profundo,
- ✓ **Tamaño de partícula:** fino,
- ✓ **Resistencia al frote en húmedo:** Clase 1, según norma ISO 11998,
- ✓ **Relación de contraste:** Clase 1 para un rendimiento de 7 m<sup>2</sup>/litro.

Propiedades de reacción y resistencia al fuego:

- Según UNE 23727:1990: **M2**
- Según UNE EN 13501-1:2002: **C-S2-D0**

#### Densidad:

Aprox. 1.5 kg/L.

#### Color:

Blanco.

#### Seguridad:

Consultar la **ficha de seguridad** del producto para obtener información detallada.



### Aplicación

#### Sistema de aplicación:

Aplicación de dos manos con la pintura JadoMax diluida al 5 - 8% en volumen con agua y aplicada con el rodillo de 22 cm.

Con este sistema de aplicación garantizamos una aplicación con una buena calidad de acabado y un bajo nivel de salpicado.

#### Consumo:

Aprox. **7 m<sup>2</sup>/litro** aplicadas en 2 capas (71 ml/m<sup>2</sup> por capa) sobre superficies lisas, sobre superficies rugosas aumenta según grado. Los valores de consumo exacto se determinarán según cada base y mediante aplicaciones de prueba.

#### Temperatura mínima de aplicación y secado:

**Temperatura mínima de +5°** para el material, la superficie y el ambiente.

#### Tiempo de secado:

A +25° y una humedad relativa del 60%, la pintura seca y es repintable tras **3-4 horas**.

En caso de temperatura más baja o humedad relativa más elevada, se prolonga el tiempo de secado.

#### Aplicación Airless:

Aplicar una mano cruzada, fresco sobre fresco, aplicada con el sistema AIRLESS Boquilla recomendada: 517

#### Método de aplicación

Seguir las indicaciones de la forma práctica para la puesta en funcionamiento del Equipo de Airless y para la limpieza y engrase del equipo para un buen funcionamiento y mantenimiento. Para una aplicación profesional es bueno y deseable tapar muebles y demás elementos, para evitar cualquier accidente o negligencia. Utilizar ropa, calzado y mascarilla de PROTECCIÓN. Trabajar en espacios ventilados.

IMPORTANTE, toda la información que hemos facilitado sobre sugerencias, datos y aplicaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos, y en función de la forma / manera que los hemos efectuado, naturalmente de buena fe, y sin la garantía de los resultados finales, ya que las condiciones de su empleo quedan fuera del control nuestro.

Hoja Nº 1,  
Nº de hojas 1

Decoración **JADO,S.L**

Carrer Pere Pelegrí 22-24. Espluges de Llobregat. T. 93 371.16.11

Jado@Jado.es

