

JADO NOVA PRO BLANCO

*Pintura de dispersión, para interiores
Grandes Consumos*

Descripción del producto

Campo de aplicación

Pintura plástica profesional basada en una dispersión de resina estireno acrílica, mate, destinada al pintado de interiores con una adecuada cubrición, lavabilidad y facilidad en la aplicación. Tapa masillas. Su estudiada composición le confiere un color muy blanco y una buena opacidad en seco. Sus propiedades de aplicación, hacen que sea una pintura de fácil pintado, aspecto agradable y bajo olor. La relación pigmento/ligante hace que sea una pintura con una aceptable lavabilidad. Su elevado poder cubriente en seco hace que, con el sistema de aplicación recomendado, la pintura cubra perfectamente con dos manos. Diluible con agua.

Composición de la pintura:

Dispersión de resina estireno acrílica, pigmento de dióxido de titanio, extenders, y aditivos varios como conservante, aditivos reológicos, humectantes...etc.

Color:

Blanco Nieve

Envasado:

La pintura se comercializa en envases de 15 litros

Características técnicas

Según UNE-EN 13300 la pintura se clasifica como:

- Grado de brillo: mate profundo,
- Tamaño de partícula: fino,
- Resistencia al frote en húmedo: Clase 3, según norma ISO 11998,
- Relación de contraste: Clase 2 para un rendimiento de 6 m²/litro.

VOC: 8.0 g/L

Propiedades de reacción y resistencia al fuego:

- Según UNE 23727:1990: M2
- Según UNE EN 13501-1:2002: C-S2-D0

Densidad:

Aprox. 1.4 – 1.5 kg/L

Seguridad:

Consultar la ficha de seguridad del producto para obtener información detallada.

Almacenaje:

Conservar en sitio fresco preservando de las heladas y la exposición directa del sol.



Aplicación

Sistema de aplicación:

Aplicación de dos manos con la pintura diluida hasta un 8% en volumen con agua, aplicada con rodillo para conseguir un buen acabado y un bajo nivel de salpicado.

Consumo:

Aprox. 6 m²/litro aplicadas en 2 capas (85 ml/m² por capa) sobre superficies lisas, sobre superficies rugosas aumenta según grado. Los valores de consumo exacto se determinarán según cada base y mediante aplicaciones de prueba.

Temperatura mínima de aplicación y secado:

Temperatura mínima de +5° para el material, la superficie y el ambiente.

Tiempo de secado:

A +25° y una humedad relativa del 60%, la pintura seca y es repintable tras 3-4 horas. En caso de temperatura más baja o humedad relativa más elevada, se prolonga el tiempo de secado.

Aplicación Airless:

Aplicar una mano cruzada, fresco sobre fresco, aplicada con el sistema AIRLESS

Limpieza del material:

Utilizar agua para la limpieza de todo el material empleado.

IMPORTANTE, toda la información que hemos facilitado sobre sugerencias, datos y aplicaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos, y en función de la forma / manera que los hemos efectuado, naturalmente de buena fe, y sin la garantía de los resultados finales, ya que las condiciones de su empleo quedan fuera del control nuestro.

Hoja Nº 1,
Nº de hojas 1

Decoración **JADO,S.L**
Carrer Pere Pelegrí 22-24. Espluges de Llobregat. T. 93 371.16.11

Jado@Jado.es

