

# Ficha Técnica

## PRP009 MATE + PLUS

Pintura plástica acrílica SÚPER MATE ideal para el pintado de obra en general y paramentos dónde se necesita un acabado sin reflejos. Pintura de una excelente cubrición y blancura, donde no se notan ni brillos ni repasos gracias a su acabado mate profundo. Exterior-Interior. Lavable.



Referencia: PRP009PF1

Unidades de presentación:  
4Lt., 10Lt. Y 15Lt.

### Características técnicas

Vehículo: Polímero Acrílico en dispersión acuosa

Pigmento: Dióxido de Titanio y pigmentos

Color: Blanco

Brillo: Súper Mate

Peso específico: 1.59± 0.02

Viscosidad: 8000 cps a 20°C

Sólidos en peso: 63.35% aprox.

Sólidos en volumen: 41.30% aprox.

Contiene COV máx. 39g/l—El valor límite 2004/42/CE-IIA cat. c) para el producto listo al uso es COV máx. 40 g/l (2010)

### Datos de utilización

Rendimiento: de 8 a 10m<sup>2</sup> Lt/ mano, según porosidad del soporte al que se aplique.

Secado al tacto: 1 hora a 20°C con una HR del 60%

Repintado mínimo: mínimo de 3 horas a 20°C con una HR del 60%

Limpieza de utensilios: Lavar los utensilios de pintado con abundante AGUA inmediatamente después de cada uso.

Dilución: No diluir más de un 5% la capa final

Almacenamiento: Almacenar al abrigo de la intemperie y bajas temperaturas

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C

La humedad ambiental no debe superar el 80% a 20°C

No aplicar en exteriores si se prevé lluvia, ni a pleno sol

Sistema de aplicación: Brocha, rodillo o airless (usar mascarilla con éste último).

*Ficha Técnica***PRP009 MATE + PLUS****Preparación de la superficie y aplicación**

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes, papel mal adherido, pintura satinada y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. También eliminar restos de productos de limpieza.

Superficies nuevas: Aplicar primera mano diluida un 10% de agua

Superficies muy absorbentes o pulvulentas: aplicar una capa de PINCUSA Fijador Fachadas 6 x 1 (solicitar ficha técnica en caso de ser necesario)

Superficies viejas o pintadas a la cal: Cepillar para eliminar las partes sueltas e imprimir con PINCUSA Fijador Fachadas 6 x 1 (solicitar ficha técnica en caso de ser necesario)

Para nivelar o alisar las superficies aplicar PINCUSA Masillas (ver catálogo PINCUSA para seleccionar la más adecuada)

Superficies con elementos metálicos oxidables: Aplicar un tratamiento previo para evitar su oxidación.

Mezclar la pintura hasta su total homogenización de color y viscosidad

Aplicar 1ª mano al 10% de dilución (100mL por litro de pintura). Aplicar 2ª mano al uso o máximo al 5% de dilución. Para una posible 3ª mano aplicar al uso.

**Para la identificación de peligros y otros datos solicitar ficha seguridad al proveedor.**



mail: [pinturascuxart@pinturascuxart.com](mailto:pinturascuxart@pinturascuxart.com)

Web: [www.pinturascuxart.com](http://www.pinturascuxart.com)

T: 937 776 371 F: 937 774 812



ER - 0284/2011