

PINTURA PLÁSTICA | CALIDAD EXCELENTE

EXCELAN®

Cubremax



Cubrición máxima

Ahorra capas de pintura
Buena capacidad de igualación
Lavable

Descripción del producto

Campo de aplicación

Pintura plástica basada en una dispersión de resina estireno acrílica, mate, destinada a la decoración de interiores.
Diseñada para tener una blancura y una cubrición muy superior a lo estándar pudiendo así ahorrar capas. Buena capacidad de igualación.

Composición de la pintura:

Dispersión de resina estireno acrílica, dióxido de titanio, extenders, y aditivos varios como conservante, aditivos reológicos, humectantes...etc.

Seguridad:

Consultar la **ficha de seguridad** del producto para obtener información detallada.

Propiedades

Gracias a la blancura de este producto hace que los espacios pintados ganen considerablemente en luminosidad confiriendo a la estancia una armonía que recuerda a paisajes mediterráneos. Su elevado poder cubriente hace que, con el sistema de aplicación recomendado, la pintura cubra perfectamente con dos manos y en muchos casos solo con una. En la mayoría de casos incluso disimula las juntas previamente lijadas del pladur. Diluible con agua. Transpirable.
Aplicable también con airless

Envasado:

La pintura se comercializa en envases de 15 y 4 litros.

Características técnicas

Cumple con los requisitos, según **UNE 48243:2007**, exigibles a las pinturas plásticas en dispersión acuosa dirigidas al pintado de superficies interiores de edificios, sobre paredes y techos de yeso, cemento y sus derivados, convenientemente preparadas.

Resistencia al frote en húmedo según UNE

48243: 2007: Tipo II

Según **UNE-EN 13300** la pintura se clasifica como:

- ✓ **Grado de brillo**: mate profundo,
- ✓ **Tamaño de partícula**: fino,
- ✓ **Resistencia al frote en húmedo**: Clase 1, según norma ISO 11998,
- ✓ **Relación de contraste**: Clase 1 para un rendimiento de 7 m²/litro.

Propiedades de reacción y resistencia al fuego:

- Según UNE 23727:1990: **M2**
- Según UNE EN 13501-1:2002: **C-S2-D0**

Densidad:

Aprox. 1.5 kg/L

Color:

Blanco.

Almacenaje:

Conservar en sitio fresco preservando de las heladas y la exposición directa del sol.

Limpieza del material:

Utilizar agua para la limpieza de todo el material empleado.

Aplicación

Sistema de aplicación:

Aplicación de dos manos con la pintura diluida al 5 - 8% en volumen con agua. Recomendamos la utilización del rodillo "PCL MAMUT" para aplicaciones donde prime la producción y un buen acabado y el rodillo "PCL TURBO" donde prime el acabado y un bajo nivel de salpicado.

Consumo:

Aprox. **8 m²/litro** aplicadas en 2 capas (62 ml/m² por capa) sobre superficies lisas, sobre superficies rugosas aumenta según grado. Los valores de consumo exacto se determinaran según cada base y mediante aplicaciones de prueba.

Temperatura mínima de aplicación y secado:

Temperatura mínima de +5° para el material, la superficie y el ambiente.

Tiempo de secado:

A +25° y una humedad relativa del 60%, la pintura seca y es repintable tras **3-4 horas**. En caso de temperatura más baja o humedad relativa más elevada, se prolonga el tiempo de secado.

Aplicación Airless:

Aplicar una mano cruzada, fresco sobre fresco, aplicada con el sistema **AIRLESS** y el **"kit PCL Acabados de calidad"**. Boquilla recomendada: 517

Método de aplicación

Seguir las indicaciones de la **forma práctica** para la **puesta en funcionamiento** del Equipo de Air-less y para la **limpieza y engrase** del equipo para un buen funcionamiento y mantenimiento. Para una aplicación profesional **es bueno y deseable tapar muebles y demás elementos, para evitar cualquier accidente o negligencia**. Utilizar ropa, calzado y mascarilla de **PROTECCIÓN**. Trabajar en espacios ventilados.

IMPORTANTE, toda la información que hemos facilitado sobre sugerencias, datos y aplicaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos, y en función de la forma / manera que los hemos efectuado, naturalmente de buena fe, y sin la garantía de los resultados finales, ya que las condiciones de su empleo quedan fuera de nuestro control.